

AM · PM

AM · PM
LIKE



AM · PM

AM.PM Europe GmbH
Torstrasse 177 D-10115 Berlin
www.ampm-world.com 07/2018

A8035500	A8034100
A8035600	A80341500
A8034200	A8034400
A8036900	A8032600
A8034300	A80346400
A8033400	A8037700

DEU • ENG • EST • LTU
LVA • POL • RUS • UKR

Montagehinweise

Die Montage dürfen nur hochqualifizierte Fachkräfte durchführen. Für die Montage braucht man: einen Bleistift, ein Rollmeter-Lineal, einen Schraubenzieher, einen Sechsschlüssel, einen Bohrer, Betonlochbohrer 6 mm, Kachelbohrer 6 mm.



Bedienungsanleitungen

Bei regelmäßiger Reinigung von Oberflächen neutrale Reinigungsflüssigkeiten, wie Seifenlösungen und verschiedene Spülmittel benutzen.

- Reinigungsmittel auf den Schwamm oder Stoff auftragen, danach die Reinigung des Erzeugnisses durchführen.
- Scheuermittel nicht verwenden.


ACHTUNG!

Verchromter Abstrich hält:

- Ameisensäure;
- Chlorverbindungen;
- Essigsäure;
- Salzsäure;
- Phosphorsäure;
- Verschiedene chlorhaltige, säurehaltige und alkalische Reinigungsmittel;
- Alkoholhaltige Reinigungsmittel;
- Risse von scharfen Sachen nicht aus.

Die Bildung des Seifen- und Kalkrückstandes kann man vermeiden!

Man muss das Erzeugnis mit dem Klarwasser spülen und mit dem Stoff nach jeder Anwendung austrocknen.



Maintenance instructions

We do NOT recommend you use any household cleaners to clean the product. Because these cleaners change substance or formula too frequently. The product should be always cleaned only with soapy water and rinsed with clean water and dried with a soft cloth.


ATTENTION!

Chrome-plated surface cannot withstand:

- Formic acid;
- Chlorine compounds;
- Vinegar acid;
- Hydrochloride acid;
- Phosphoric acid;
- Various agents containing chlorine, acid and alkaline detergents;
- Detergents containing alcohol;
- Scratchers with sharp objects;
- Any other abrasive cleaners.

Formation of soap and lime scale can be avoided!

It is sufficient to rinse the item with clean water and wipe it dry with cloth after each use.



Kopšanas norādījumi

Regulāri viрsmu tīršanai ieteicams lietot neitrālus šķidros mazgāšanas līdzekļus: ziepu šķidumus un daudzus traukus mazgāšanas līdzekļus.

- Tīršanas līdzeklis jāuzklāj uz sūķa vai auduma, pēc tam jātīra izstrādājums.
- Nav ieteicams izmantot abrazīvus mazgāšanas līdzekļus.


UZMANĪBU!

Hromēti pārkājumi neiztur:

- Skudrskābi;
- Hlora savienojumus;
- Etikskābi;
- Sālsskābi;
- Fosforskābi;
- Dažādus līdzekļus, kas satur hloru, skābju un sārmu mazgāšanas līdzekļus;
- Spiritu saturošus mazgāšanas līdzekļus;
- Skräpējumus ar aisiem priekšmetiem.


Var izvairīties no ziepu un kalķakmens aplikuma veidošanās!

Pieteik izstrādājumu noskalot ar tīru ūdeni un pēc katras lietošanas ar audumu noslaucīt sausus.



Instrukcja obsługi

Wypełnianie montaż tylko z pomocą wykwalifikowanego specjalisty. Dla montażu potrzebne są: ołówek, linijka, otwieracz, szszeciokątnik, śruba, wiertła 6 mm, wiertła do płytek 6 mm.



Instrukcje dotyczące pielęgnacji

Przy regularnym czyszczeniu powierzchni zalecane są neutralne deterenty w płynie: roztwory mydła i wiele środków dla mycia naczyń.

- Środek czyszczący należy nałożyć na gąbkę lub tkanicę, po czym należy wyczyścić powierzchnie.
- Nie używać ściernych detergentów.

UWAGA!


Chromowana powłoka nie wytrzymuje:

- Kwas mrówkowy;
- Związki chlorowane;
- Kwas octowy;
- Kwas chlorowodorowy;
- Kwas fosforowy;
- Różne produkty zawierające chlор, kwaśne i alkaliczne detergenty;
- Detergenty zawierające alkohol;
- Drapanie ostrymi przedmiotami;

Można uniknąć tworzenia się osadu i kamienia wapiennego! Wystarczy splukać produkt czystą wodą i po każdym użyciu wytrzeć go suchą szmatką.

Paigaldamisjuhised

Teostage paigaldamist Kvalifitseeritud Spetsialistidest abil. Paigaldamiseks läheb Teil vaja: pliats, möödulint-joonlaud, kruvikeeraaj, sidemesse, trell, 6 mm beetonipuur, 6 mm kavhlapiadi puur.



Hooldusjuhised

Pindade regulaarsel puastamisel on soovitatav kasutada neutraalseid vedelaid puastusvahendeid: seebilahuseid ja paljud nõudepesuvahendeid.

- Puastusvahend on vaja kanda käsna või lapile, pärast seda puastada tooted.
- Ei ole soovitatav kasutada abrasiivseid puastusvahendeid.

TÄHELEPANU!

Kroomate ei kannata:

- Sipelgahapet;
- Klooriühindeid;
- Äädikahapet;
- Soolahapet;
- Fosforihapet;


Seebikatu ja katlakivi tekkimist saab vältida!

Piisav on toodet loputada puhta veega ning ära kuivatada lahipa pärest iga kasutamiskorda.

Lietuvių

Nurodymai montavimui

Montavimą atlikite kvalifikuočių specialistu pagalba. Montavimui jums bus reikalinga: pieštukas, rulėtė-liniuotė, gulsčiukas, atskutuvas, šešiakampis atskutuvas, gręžtuvas, grąžtai betonui 6 mm, grąžtai koklinėms plytelėms 6 mm.



Nurodymai priežiūrai

Reguliariam paviršių valymui rekomenduojama naudoti neutralias skystas plovimo priemones: muilo tirpalus ir daugelį indų plovimo priemones.

- Valymo priemonę būtina užpliti ant kempinės arba audinio, po to atlikti gamino valymą.
- Nerekomenduojama naudoti abrazyvinias plovimo priemones.

DĒMESIO!

Chromoatas paviršius neišlaiko:

- Skruzdžių rūgšties;
- Chloro junginių;
- Acto rūgšties;
- Druskos rūgšties;
- Fosforo rūgšties;

Javirias priemones, turinčias chlora, rūgštis ir šarmus turinčias plovimo priemones;

- Plovimo priemones, turinčias sudėtyje spirito;
- Jbréžimus aštriaus daiktais.

Muilo ir kalkių nuosėdu susidarymo galima išvengti!

Pakanka gaminį nuplauti švariu vandeniu irausai nušluostyti audiniu po kiekvieno panaudojimo.

Русский

Указания по монтажу

Выполняйте монтаж с помощью квалифицированных специалистов. Для монтажа вам понадобится: карандаш, рулетка-линейка, отвертка, шестигранник, дрель, сверла по бетону 6 мм, сверла по кафельной плитке 6 мм.



Указания по уходу

При регулярной чистке поверхностей рекомендуется применять нейтральные жидкые моющие средства: мыльные растворы и многие посудомоечные средства.

- Чистящее средство необходимо наносить на губку или ткань, после чего осуществлять чистку изделия.
- Не рекомендуется использовать абразивные моющие средства.

ВНИМАНИЕ!

Хромированное покрытие не выдерживает:

- Муравьиную кислоту;
- Хлорные соединения;
- Уксусную кислоту;
- Соляную кислоту;
- Фосфорную кислоту;

Различные средства, содержащие хлор, кислотные и щелочные моющие средства;

- Моющие средства, содержащие спирт;
- Царапины острыми предметами.


Образование мыльного и известкового налета можно избежать!

Достаточно ополаскивать изделие чистой водой и насухо вытирать тканью после каждого использования.

Українська

Вказівки по монтажу

Монтаж виконуйте за допомогою квалифікованих фахівців. Для монтажу Вам знадобиться: олівець, рулетка-лінійка, викрутка, шестигранник, дріль, сверла по бетону 6 мм, сверла по кахельній плитці 6 мм.



Вказівки по догляду

При регулярному чищенні поверхонь рекомендується застосовувати нейтральні рідкі миючі засоби, мильні розчини.

- Миючий засіб необхідно наносити на губку або тканину, після чого здійснювати чищення виробу.
- Не рекомендується використовувати абразивні миючі засоби.

УВАГА!

Хромоване покриття не витримує:

- Муравину кислоту;
- Хлорні з'єдання;
- Оцтову кислоту;
- Соляну кислоту;
- Фосфорну кислоту;

Різні засоби, що містять хлор, кислотні і лужні речовини;

- Миючі засоби, що містять спирт;
- Подряпини гострими предметами.

Muilo ir kalkių nuosėdu susidarymo galima išvengti!

Pakanka gaminį nuplauti švariu vandeniu irausai nušluostyti audiniu po kiekvieno panaudojimo.